



Des chambres de détente pour pâtons à chargement manuel et support de façonneuse

- Elles améliorent le repos des pâtons et en facilitent le façonnage.
- Avec un choix de 14 modèles, dans 2 largeurs de poches, vous optimiserez capacité et encombrement.

Simple et confortables d'utilisation

- Les poches avancent au coup par coup au chargement.
- La tablette de boulage et le chargement des poches sont à une hauteur de travail ergonomique.
- La ventilation de séchage des poches permet de respecter une bonne hygiène alimentaire. Les poches, en feutre de polyester, se retirent et s'enfilent comme des chaussettes pour un nettoyage facile.



Caractéristiques techniques

MODELES			CONTENANCES								DIMENSIONS			
			En litres de coulage	Nbre de poches	Pains de 500 g		Pains de 400 g		Pains de 250 g		Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur table (mm)	Poids (kg)
Par Poche	Total	Par Poche			Total	Par poche	Total							
Profondeur standard	Petites poches	MC35	35	41	4	164	5	205	6	246	1130	1230	950	325
		MC45	45	41	5	205	6	246	7	287	1330	1230	950	335
		MC55	55	41	6	246	7	287	9	369	1530	1230	950	365
		MC65	65	41	7	287	8	328	10	410	1730	1230	950	450
	Poches larges	MCPL30	30	30	6	180	7	210	7	210	1130	1230	950	325
		MCPL40	40	30	7	210	8	240	8	240	1330	1230	950	335
		MCPL50	50	30	9	270	10	300	10	300	1530	1230	950	365
		MCPL60	60	30	10	300	11	330	11	330	1730	1230	950	450
Profondeur réduite	Petites poches	MCR35	35	33	5	165	6	198	7	231	1330	1030	950	325
		MCR40	40	33	6	198	7	264	9	297	1530	1030	950	335
		MCR45	45	33	7	231	8	297	10	330	1730	1030	950	365
	Poches larges	MCR35PL	35	24	7	168	8	192	8	192	1330	1030	950	325
		MCR40PL	40	24	9	216	10	240	10	240	1530	1030	950	335
		MCR45PL	45	24	10	240	11	264	11	264	1730	1030	950	365



Options :

- Lampe germicide
- Alimentation en triphasé
- Moteur et tableau de commande à droite

Puissance moteur 0,25 KW - 220 V – 50/60 Hz - Niveau sonore inférieur à 70 dB (A)

