

MIWE electro





Professionnel et polyvalent. MIWE electro.

Le MIWE electro est en quelque sorte le grand frère du condo. Il est la référence pour celui qui cherche un four à la fois professionnel, polyvalent et avec une surface de cuisson étendue. Le MIWE electro est plus profond et par consé-

quent plus lourd, il doit donc être installé sur un châssis de base solide, ce qui ne l'empêche pas de prendre peu de place. Etant donné que le positionnement de la colonne de commande s'effectue de manière flexible, le four peut aussi être paramétré des deux côtés.

Chaque chambre de cuisson (170 ou 220 mm de hauteur libre) dispose d'une commande individuelle (chauffage de voûte et de sole, temps de cuisson, quantité de buée). Sur les profondeurs de 160 et 200 cm, des largeurs d'étage de 60 et 120 cm sont disponibles.

- ▶ 3,84 – 14,4 m² de surfaces sur lesquelles peuvent cuire toutes sortes de produit, des pâtisseries délicates aux pains compacts en passant par les petits pains classiques.
- ▶ Cuisson parfaite et homogène : pain croustillant d'excellente qualité au goût délicieux.
- ▶ Il est possible de paramétrer le chauffage de voûte et de sole sur chaque chambre séparément, ce qui permet d'obtenir une cuisson optimale.
- ▶ Mise en chauffe rapide du four par un temps de préchauffage court.
- ▶ Etant donné que chaque chambre dispose de sa propre commande et de son propre appareil à buée, les produits les plus variés peuvent être cuits en même temps.
- ▶ L'évacuation de buée est intégrée au programme, elle s'effectue par le biais de l'oura à commande électrique et assure le bon déroulement de la cuisson.
- ▶ Le pain peut être qualifié de « pain cuit sur pierre », car les étages sont équipés de plaques de pierre.
- ▶ L'éclairage de la chambre de cuisson est optimal et sa maintenance simplifiée.

▶ **Commande :**

- ▶ La commande peut être placée à gauche comme à droite et permet de disposer les fours les uns à côté des autres sans perdre de place.
- ▶ Chaque chambre possède une commande à programmation fixe MIWE FP8 avec 30 programmes de cuisson (8 à sélection directe) et 5 phases de cuisson par programme.
- ▶ La commande moderne Touch Control MIWE TC et le concept de commande intuitif MIWE go! sont disponibles en option. Ils garantissent une sécurité de commande optimale grâce à des consignes de manipulation claires et des profils d'utilisateurs différenciés.
- ▶ MIWE connectivity incluse : intégration possible dans la MIWE shop baking suite (en combinaison avec MIWE TC).

▶ **Economies d'énergie :**

- ▶ Consommation d'énergie réduite : isolation spécifique à chaque chambre. Extrême stabilité et longévité : chambres de cuisson soudées donc étanches à la vapeur avec structure renforcée.
- ▶ Flexibilité selon la cuisson souhaitée : tous les étages peuvent être réglés individuellement, ce qui entraîne aussi une diminution des dépenses d'énergie.
- ▶ Les différents niveaux de puissance, réglant la quantité d'énergie adaptée, permettent de cuire des produits aussi bien délicats que compacts.



Professionnel et polyvalent : MIWE electro, le four à soles électrique avec enfourneur intégré.

| MIWE electro | EL 4.0616 | EL 5.0616 | EL 6.0616 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Nombre de chambres de cuisson | 4 | 5 | 6 |
| Surface utile de cuisson m ² | 3,84 | 4,8 | 5,76 |
| Chambre de cuisson (LxPxH) cm ^{3) 5)} | 60x160x17 | 60x160x17 | 60x160x17 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) cm ¹⁾ | 100x242x233 | 100x242x233 | 100x242x233 |
| Hauteur de la hotte cm | 24 | 24 | 24 |
| Hauteur d'enfournement b/h cm ³⁾ | 78/162 | 50/162 | 32/172 |
| Grande puissance kW ²⁾ | 27,4 | 34,2 | 41,1 |
| Appareil à buée kW ⁴⁾ | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

| MIWE electro | EL 4.1216 | EL 5.1216 | EL 6.1216 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Nombre de chambres de cuisson | 4 | 5 | 6 |
| Surface utile de cuisson m | 7,7 | 9,6 | 11,5 |
| Chambre de cuisson (LxPxH) cm ^{3) 5)} | 120x160x17 | 120x160x17 | 120x160x17 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) cm ¹⁾ | 160x242x233 | 160x242x233 | 160x242x233 |
| Hauteur de la hotte cm | 24 | 24 | 24 |
| Hauteur d'enfournement b/h cm ³⁾ | 78/162 | 50/162 | 32/172 |
| Grande puissance kW ²⁾ | 40,6 | 50,8 | 61,0 |
| Appareil à buée kW ⁴⁾ | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

| MIWE electro | EL 4.1220 | EL 5.1220 | EL 6.1220 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Nombre de chambres de cuisson | 4 | 5 | 6 |
| Surface utile de cuisson m | 9,6 | 12,0 | 14,4 |
| Chambre de cuisson (LxPxH) cm ^{3) 5)} | 120x200x17 | 120x200x17 | 120x200x17 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) cm ¹⁾ | 160x282x233 | 160x282x233 | 160x282x233 |
| Hauteur de la hotte cm | 24 | 24 | 24 |
| Hauteur d'enfournement b/h cm ³⁾ | 78/162 | 50/162 | 32/172 |
| Grande puissance kW ²⁾ | 48,2 | 60,2 | 72,3 |
| Appareil à buée kW ⁴⁾ | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

1) Consulter les fiches de dimensions techniques pour plus d'informations sur les dimensions de montage.

2) Puissance connectée réduite possible sur demande.

3) Hauteurs libres de passage de foyer 17 et 22 cm.

4) Par chambre de cuisson.

5) Toujours 22 cm de hauteur pour la chambre supérieure.

- ▶ Il est possible d'ajouter au four des équipements spéciaux : une hotte aspirante avec ventilateur d'aspiration, une sole sortante en porte-à-faux facile à manier et une avant-table.
- ▶ Pour un enfournement et défournement facile, l'enfourneur intégré vous simplifiera la vie.
- ▶ Autres tailles sur demande.