

MIWE condo





Le four universel.

Vous désirez obtenir une cuisson excellente et identique à celle d'un grand four à soles artisanal, et ce pour une multitude de produits ? Le MIWE condo répond à vos attentes, même lorsque vous disposez

de peu d'espace. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit apprécié dans le monde entier, que ce soit dans les ateliers de boulangerie, les filiales, les pâtisseries, les hôtels, les restaurants, les services traiteurs, ou sur les points de ventes mobiles lors

d'événements ponctuels. Il s'adapte parfaitement à tous les besoins en termes de capacités parce qu'il présente une structure modulaire et dispose d'un choix important de dimensions de chambres. Il s'agit bien d'un four universel.

► Tous les condos sont proposés avec la commande MIWE FP8 (100 programmes de cuisson – 8 à sélection directe – 5 phases de cuisson par programme). MIWE TC avec écran en verre en option.

► Accessoires : Hotte d'évacuation, condenseur de buée, cuve collectrice de condensat, étuve avec hygrométrie, compartiment intermédiaire, élément de support, support de bâti, roulettes.

► Options : p. ex. commande MIWE TC avec écran en verre, modèle disponible en noir, troisième sonde de température externe (sauf pour les chambres de cuisson doubles), compteur d'eau, raccordement d'optimisation d'énergie.

Caractéristiques techniques

CO 1.0604	CO 2.0604	CO 3.0604	CO 4.0604	CO 5.0604
1	2	3	4	5
60x40x17/22 ³⁾	60x40x17/22 ³⁾	60x40x17/22 ³⁾	60x40x17/22 ³⁾	60x40x17/22 ³⁾
90x81x39	90x81x67	90x81x95	90x81x123	90x81x151
19	19	19	19	19
2,8	5,6	8,3	11,1	13,8
1,5	3	4,5	6	7,5
Non livrable				
10	10	10	10	
90x85x54	90x85x54	90x85x54	90x85x54	
15,5	15,5	15,5	15,5	
2,2	2,2	2,2	2,2	
90x85x61	90x85x61	90x85x61	90x85x54	Selon les besoins

MIWE condo

Nombre de chambres de cuisson
Chambre de cuisson cm (LxPxH)
Dimensions extérieures cm (LxPxH)²⁾
Hauteur de la hotte d'évacuation cm
Raccord. électr. max. kW⁴⁾
Appareil à buée max. kW⁴⁾

Etuve avec hygrométrie

Nombre de supports de plaque
Dimensions extérieures cm (LxPxH)
Hauteur de roulettes cm
Raccord. électr. kW⁴⁾

Élément de support

Dimensions extérieures cm (LxPxH)⁵⁾

CO 1.0608 *	CO 2.0608 *	CO 3.0608 *	CO 4.0608	CO 5.0608
1	2	3	4	5
60x80x17/22 ³⁾	60x80x17/22 ³⁾	60x80x17/22 ³⁾	60x80x17/22 ³⁾	60x80x17/22 ³⁾
90x121x39	90x121x67	90x121x95	90x121x123	90x121x151
19	19	19	19	19
4,2	8,4	12,5	16,7	20,9
1,5	3	4,5	6	7,5
Non livrable				
5/10	5/10	5/10	5/10	
90x121x54	90x121x54	90x121x54	90x121x54	
15,5	15,5	15,5	15,5	
2,2	2,2	2,2	2,2	
90x121x61	90x121x61	90x121x61	90x121x54	Selon les besoins

MIWE condo

Nombre de chambres de cuisson
Chambre de cuisson cm (LxPxH)
Dimensions extérieures cm (LxPxH)²⁾
Hauteur de la hotte d'évacuation cm
Raccord. électr. max. kW⁴⁾
Appareil à buée max. kW⁴⁾

Etuve avec hygrométrie

Nombre de supports de plaque
Dimensions extérieures cm (LxPxH)
Hauteur de roulettes cm
Raccord. électr. kW⁴⁾

Élément de support

Dimensions extérieures cm (LxPxH)⁵⁾

¹⁾ Modèle sans joint de porte, poignée de porte et éclairage à droite.

²⁾ Les dimensions exactes de montage sont indiquées dans les fiches techniques.

³⁾ Pour les fours avec porte équipée de la position nettoyage, la hauteur utile de la chambre peut varier.

⁴⁾ Pour 400/230 V ; 3/N/PE ; 50/60 Hz ; variations possibles en cas de tension spéciale.

⁵⁾ Hauteur sans roulettes, autres hauteurs sur demande – dimensions spéciales possibles contre plus-value.

* Disponible en modèle Wenz 1919 avec façade rétro ; hauteur de chambre de cuisson 22 cm – dimensions, équipement et accessoires sur demande.

- ▶ Surface de 0,24 – 8,64 m² pour la cuisson simultanée de tous types de produits, des pâtisseries délicates aux pains compacts ou aux rôtis en passant par les petits pains traditionnels.
- ▶ Appareil à buée hermétique et haute performance produisant une intense et parfaite buée ; L'appareil à buée est un équipement distinct ayant son propre chauffage.
- ▶ Il est possible de paramétrer séparément le chauffage de voûte et de sole sur chaque étage, ce qui permet d'obtenir une cuisson optimale. Les résistances électriques en acier inoxydable, étanches à la vapeur, sont vissées dans la paroi latérale et montées directement dans la chambre de cuisson.
- ▶ Les étages sont conçus avec des soles en pierre ; le pain peut donc porter l'appellation commerciale « pain cuit sur pierre ».
- ▶ Economies d'énergie : isolation séparée pour chaque étage. Stabilité et longévité optimales : chambres de cuisson soudées, étanches à la vapeur, avec couverture renforcée.

▶ **Porte :**

- ▶ L'hygiène et la propreté sont garanties par un nettoyage (quotidien) facile du côté intérieur des portes : grâce à une position spéciale de nettoyage ergonomique qui évite l'égouttement du produit nettoyant sur la sole de l'étage.
- ▶ Le nouveau joint de porte optimise l'exploitation de la buée, améliore les conditions de cuisson au sein de la chambre et facilite la manipulation du four (sauf sur les types 1212 et 1408/09).

▶ **Touch Control MIWE TC avec écran en verre (en option) :**

- ▶ Commande simple et sûre du Touch Control MIWE TC avec écran en verre – interface utilisateur en mode Easy et Pro (accès sécurisé par des droits d'utilisateur).
- ▶ Hygiénique du fait du nettoyage simplissime des grandes et élégantes surfaces en verre.
- ▶ Concept de commande moderne enfin disponible pour les fours à soles installés face au client en filiale. Affichage de messages personnalisés ou d'images thématiques.

▶ **Unit Touch Control MIWE TC-U :**

- ▶ Concept de commande spécialement pensé pour les filiales : cuisson à partir de programmes enregistrés sans intervention supplémentaire du personnel.
- ▶ Une platine de commande pour l'ensemble du four (jusqu'à 5 étages + 1 étuve avec hygrométrie) utilisant des pictogrammes clairs et compréhensibles.
- ▶ La sélection intelligente des étages lors du choix des programmes de cuisson permet de faire des économies de temps et d'argent (dépenses énergétiques).
- ▶ Une diminution de la puissance connectée évitant de devoir modifier avec de lourds budgets le contrat avec le fournisseur d'électricité et l'environnement du four.
- ▶ Sécurisation du fonctionnement grâce à un module externe de commande (en option).

Four à soles modulaire multi-usage avec une atmosphère de cuisson apaisée (chaleur par rayonnement) ; chauffage électrique. Selon votre besoin, association possible jusqu'à six chambres de cuisson qui sont disponibles en quatre largeurs et trois hauteurs. Modèle avec la commande Touch Control MIWE TC-U sur la photo.



CO 2.0608-1D	CO 4.0608-2D	CO 6.0608-3D
2	4	6
60x80x13 ³¹	60x80x13 ³¹	60x80x13 ³¹
90x121x57	90x121x103	90x121x149
19	19	19
8	16	24
1,5	3	4,5

Voir gamme CO 0608 (au verso) Etuve avec hygrom. non poss./élém. d supp. selon l. besoins

CO 2.0806-1D	CO 4.0806-2D	CO 6.0806-3D
2	4	6
80x60x13 ³¹	80x60x13 ³¹	80x60x13 ³¹
110x101x57	110x101x103	110x101x149
19	19	19
8	15,9	23,8
1,5	3	4,5

Voir gamme CO 0806 (s. unten) Etuve avec hygrom. non poss./élém. d supp. selon l. besoins

CO 1.0806	CO 2.0806	CO 3.0806	CO 4.0806	CO 5.0806
1	2	3	4	5
80x60x17/22 ³¹	80x60x17/22 ³¹	80x60x17/22 ³¹	80x60x17/22 ³¹	80x60x17/22 ³¹
110x101x39	110x101x67	110x101x95	110x101x123	110x101x151
19	19	19	19	19
4,2	8,4	12,6	16,8	21
1,5	3	4,5	6	7,5

Non livrable

5/10	5/10	5/10	5/10
110x101x54	110x101x54	110x101x54	110x101x54
15,5	15,5	15,5	15,5
2,2	2,2	2,2	2,2

110x101x61	110x101x61	110x101x61	110x101x54	Selon les besoins
------------	------------	------------	------------	-------------------

1) - 6) Voir la dernière page pour les notes de bas de page.



MIWE condo, type CO 5.1208 avec élément de support.



MIWE condo, type CO 3.0604 avec étuve avec hygrométrie ; chambre de cuisson supérieure et chambre de cuisson inférieure avec une hauteur de 22 cm (en option).



MIWE condo, type 5.0806-1D avec chambre de cuisson double et étuve avec hygrométrie.



Wenz 1919 avec la façade d'un ancien four à bois allemand.



MIWE condo, type 5.0608-2D avec 2 chambres de cuisson doubles et élément de support.

MIWE condo Chambres de cuisson doubles⁶⁾

Nombre de chambres de cuisson
Chambre de cuisson cm (LxPxH)
Dimensions extérieures cm (LxPxH)²⁾
Hauteur de la hotte d'évacuation cm
Raccord. électr. max. kW⁴⁾
Appareil à buée max. kW⁴⁾

Etuve avec hygrométrie / Élément de support

MIWE condo Chambres de cuisson doubles⁶⁾

Nombre de chambres de cuisson
Chambre de cuisson cm (LxPxH)
Dimensions extérieures cm (LxPxH)²⁾
Hauteur de la hotte d'évacuation cm
Raccord. électr. max. kW⁴⁾
Appareil à buée max. kW⁴⁾

Etuve avec hygrométrie / Élément de support

MIWE condo

Nombre de chambres de cuisson
Chambre de cuisson cm (LxPxH)
Dimensions extérieures cm (LxPxH)²⁾
Hauteur de la hotte d'évacuation cm
Raccord. électr. max. kW⁴⁾
Appareil à buée max. kW⁴⁾

Etuve avec hygrométrie

Nombre de supports de plaque
Dimensions extérieures cm (LxPxH)
Hauteur de roulettes cm
Raccord. électr. kW⁴⁾

Élément de support

Dimensions extérieures cm (LxPxH)⁵⁾

MIWE condo	CO 1.1208	CO 2.1208	CO 3.1208	CO 4.1208	CO 5.1208
Nombre de chambres de cuisson	1	2	3	4	5
Chambre de cuisson cm (LxPxH)	120x80x17/22 ³⁾	120x80x17/22 ³⁾	120x80x17/22 ³⁾	120x80x17/22 ³⁾	120x80x17/22 ³⁾
Dimensions extérieures cm (LxPxH) ²⁾	150x121x39	150x121x67	150x121x95	150x121x123	150x121x151
Hauteur de la hotte d'évacuation cm	19	19	19	19	19
Raccord. électr. max. kW ⁴⁾	6,4	12,8	19,2	25,6	31,9
Appareil à buée max. kW ⁴⁾	3	6	9	12	15
Etuve avec hygrométrie	Non livrable				
Nombre de supports de plaque	10	10	10	10	
Dimensions extérieures cm (LxPxH)	150x121x54	150x121x54	150x121x54	150x121x54	
Hauteur de roulettes cm	15,5	15,5	17	17	
Raccord. électr. kW ⁴⁾	1,9	1,9	1,9	1,9	
Elément de support					
Dimensions extérieures cm (LxPxH) ⁵⁾	150x121x54	150x121x54	150x121x54	150x121x54	Selon les besoins

MIWE condo¹⁾	CO 1.1212	CO 2.1212	CO 3.1212	CO 4.1212	CO 5.1212
Nombre de chambres de cuisson	1	2	3	4	5
Chambre de cuisson cm (LxPxH)	120x120x17/22	120x120x17/22	120x120x17/22	120x120x17/22	120x120x17/22
Dimensions extérieures cm (LxPxH) ²⁾	150x161x39	150x161x67	150x161x95	150x161x123	150x161x151
Hauteur de la hotte d'évacuation cm	19	19	19	19	19
Raccord. électr. max. kW ⁴⁾	8,8	17,5	26,3	35,0	43,7
Appareil à buée max. kW ⁴⁾	3	6	9	12	15
Etuve avec hygrométrie	Non livrable				
Elément de support					
Dimensions extérieures cm (LxPxH) ⁵⁾	150x161x54	150x161x54	150x161x54	150x161x54	Selon les besoins

MIWE condo¹⁾	CO 1.1408	CO 2.1408	CO 3.1408	CO 4.1408	CO 5.1408
Nombre de chambres de cuisson	1	2	3	4	5
Chambre de cuisson cm (LxPxH)	140x80x17/22	140x80x17/22	140x80x17/22	140x80x17/22	140x80x17/22
Dimensions extérieures cm (LxPxH) ²⁾	170x121x39	170x121x67	170x121x95	170x121x123	170x121x151
Hauteur de la hotte d'évacuation cm	19	19	19	19	19
Raccord. électr. max. kW ⁴⁾	7,6	15,1	22,6	30,1	37,6
Appareil à buée max. kW ⁴⁾	3	6	9	12	15
Etuve avec hygrométrie	Non livrable				
Elément de support					
Dimensions extérieures cm (LxPxH) ⁵⁾	Selon les besoins	Selon les besoins	Selon les besoins	170x121x54	Selon les besoins

1) Modèle sans joint de porte, poignée de porte et éclairage à droite.

2) Les dimensions exactes de montage sont indiquées dans les fiches techniques.

3) Pour les fours avec porte équipée de la position nettoyage, la hauteur utile de la chambre peut varier.

4) Pour 400/230 V ; 3/N/PE ; 50/60 Hz ; variations possibles en cas de tension spéciale.

5) Hauteur sans roulettes, autres hauteurs sur demande – dimensions spéciales possibles contre plus-value.

6) Les chambres de cuiss. doubl. peuvent être librement associées à des chamb. de cuiss. norm. de mêmes dimensions (CO 0608 – CO 0806).